

KAMERTON S Line

Art. Nr.: 5.3202.03D1.WA3L.H0

LED

2700-3000K

>90

SDCM ≤3

50.000 h  
L80 B10


IP20

Dim to warm

220-240V  
50-60Hz




CE




TECHNISCHE DATEN

|                       |                            |                              |                                   |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Leuchtenleistung:     | 33,6 W CV HO (High output) | Montageart, Lichtverteilung: | Abgependelt, direkt (SD)          |
| Bemessungslichtstrom: | 3892 lm                    | Energieversorgung:           | 220-240V, 50-60Hz                 |
| Farbtemperatur:       | 2700-3000K                 | Steuerung:                   | Dim to warm                       |
| Farbwiedergabe:       | >90                        | Schutzklasse:                | I                                 |
| Farbtoleranz [SDCM]:  | ≤3                         | Schutzart:                   | IP20                              |
| Mittlere Lebensdauer: | 50.000 h, L80 B10          | Leuchtenkörper:              | Extruded aluminium profile        |
| Diffusor / Optik:     | Linear optic (satine)      | Leuchtenfarbe:               | powder coated: graphite (RAL7024) |

TECHNISCHE ZEICHNUNG



PHOTOMETRIC DATEN



ZUBEHÖR (SEPARAT ZU BESTELLEN)

SONSTIGES