

## KAMERTON S Line

Art. Nr: **5.3202.02D1.WA38.GO**

LED | 2700-3000K | >90 | SDCM ≤3 | 50.000 h  
L80 B10 | IP20 | Dim to warm | 220-240V  
50-60Hz |  | 



### TECHNISCHE DATEN

Leuchtenleistung: **20,2 W CV HO (High output)**  
Bemessungslichtstrom: **1284 lm**  
Farbtemperatur: **2700-3000K**  
Farbwiedergabe: **>90**  
Farbtoleranz [SDCM]: **≤3**  
Mittlere Lebensdauer: **50.000 h, L80 B10**  
Diffusor / Optik: **Dark Microcrystal**

Montageart, Lichtverteilung: **Abgependelt, direkt (SD)**  
Energieversorgung: **220-240V, 50-60Hz**  
Steuerung: **Dim to warm**  
Schutzklasse: **I**  
Schutzart: **IP20**  
Leuchtenkörper: **Extruded aluminium profile**  
Leuchtenfarbe: **powder coated: fog (RAL7038)**

### TECHNISCHE ZEICHNUNG

Maße: **1077x44 mm**



### PHOTOMETRISCHE DATEN



### ZUBEHÖR (SEPARAT ZU BESTELLEN)

### SONSTIGES