

KAMERTON S Line

Art. Nr.: 5.3202.03D1.1678.A0

LED

3000 K

>90

SDCM ≤3

50.000 h  
L80 B10

IP20

ON/OFF

220-240V  
50-60Hz




CE




TECHNISCHE DATEN

|                       |                            |                              |                            |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Leuchtenleistung:     | 33,6 W CC HO (High output) | Montageart, Lichtverteilung: | Abgependelt, direkt (SD)   |
| Bemessungslichtstrom: | 2302 lm                    | Energieversorgung:           | 220-240V, 50-60Hz          |
| Farbtemperatur:       | 3000 K                     | Steuerung:                   | ON/OFF                     |
| Farbwiedergabe:       | >90                        | Schutzklasse:                | I                          |
| Farbtoleranz [SDCM]:  | ≤3                         | Schutzart:                   | IP20                       |
| Mittlere Lebensdauer: | 50.000 h, L80 B10          | Leuchtenkörper:              | Extruded aluminium profile |
| Diffusor / Optik:     | Dark Microcrystal          | Leuchtenfarbe:               | powder coated: sage        |

TECHNISCHE ZEICHNUNG



PHOTOMETRICHE DATEN



ZUBEHÖR (SEPARAT ZU BESTELLEN)

SONSTIGES