

KAMERTON S Line

Art. Nr.: 5.3202.03D1.1778.S0

LED

4000 K

>90

SDCM ≤3

50.000 h  
L80 B10

IP20

ON/OFF

220-240V  
50-60Hz




CE




TECHNISCHE DATEN

|                       |                            |                              |                                  |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Leuchtenleistung:     | 33,6 W CC HO (High output) | Montageart, Lichtverteilung: | Abgependelt, direkt (SD)         |
| Bemessungslichtstrom: | 2461 lm                    | Energieversorgung:           | 220-240V, 50-60Hz                |
| Farbtemperatur:       | 4000 K                     | Steuerung:                   | ON/OFF                           |
| Farbwiedergabe:       | >90                        | Schutzklasse:                | I                                |
| Farbtoleranz [SDCM]:  | ≤3                         | Schutzart:                   | IP20                             |
| Mittlere Lebensdauer: | 50.000 h, L80 B10          | Leuchtenkörper:              | Extruded aluminium profile       |
| Diffusor / Optik:     | Dark Microcrystal          | Leuchtenfarbe:               | powder coated: saphire (RAL5003) |

TECHNISCHE ZEICHNUNG



PHOTOMETRICHE DATEN



ZUBEHÖR (SEPARAT ZU BESTELLEN)

SONSTIGES