

STELLAR W

KOD: 5.2103.03M1.C770.FK

LED

4000 K

>90

SDCM ≤3

50.000 h  
L80 B10

IP20

Casambi

220-240V  
50-60Hz








DANE TECHNICZNE

|                      |                          |                    |                                            |
|----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| Moc całkowita:       | 29 W CC HO (High output) | Sposób montażu:    | Kinkiet, rozsył bezpośredni/pośredni (WDI) |
| Strumień świetlny:   | 975 lm                   | Zasilanie:         | 220-240V, 50-60Hz                          |
| CCT:                 | 4000 K                   | Sterowanie:        | Casambi                                    |
| CRI:                 | >90                      | Klasa Ochronności: | I                                          |
| SDCM:                | ≤3                       | IP:                | IP20                                       |
| Trwałość źródeł LED: | 50.000 h, L80 B10        | Materiał:          | Steel housing                              |
| Dyfuzor / Optyka:    | not applicable           | Wykończenie:       | powder coated: forrest (RAL6005), oak      |

RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary: 520 mm



DANE FOTOMETRYCZNE



AKCESORIA (ZAMAWIANE OSOBNO)

INNE